

PNC360S

Radio PoC (PTT sobre celular)

El poder de lo simple



Pulsar para hablar sobre la red pública



Resistente y duradero



Audio nítido y alto



Larga duración de la batería





Descripción general

La radio PoC (PTT sobre celular) Hytera PNC360S simplifica la manera de comunicarse con sus compañeros de equipo. Esta radio puede operarse en la red pública disponible para suministrar comunicaciones instantáneas con solo presionar un botón. Es la mejor opción para el trabajo en supermercados, hoteles, logística, manufactura, gestión urbana, de inmuebles, y más.

Con su diseño compacto y ergonómico, el PNC360S es fácil de usar con una sola mano. Su altavoz de alta potencia incorporado suministra un audio alto y nítido, para que no se pierda ninguna palabra en los entornos con mucho ruido. La batería de 4000 mAh puede durar más que el turno con una sola carga. Certificado con IP67 y MIL-STD-810H, el modelo PNC360S es duradero y confiable para utilizarse en las condiciones más difíciles.



El mejor audio de su clase

El modelo PNC360S suministra un audio alto y nítido incluso en entornos ruidosos. El altavoz incorporado de 3,0 vatios asegura volumen al escuchar, y las tecnologías de supresión de distorsiones y de cancelación de ruido mejoran la claridad del audio. Con el algoritmo de supresión de ecos, no se producen ecos por retroalimentación entre dos radios a menos de 3 metros.

Compacto y portátil

Con un grosor de 26,5 mm, el modelo PNC360S es compacto y extremadamente portátil. Cabe cómodamente en la palma de su mano o en su bolsillo. El diseño ergonómico mejorado, en particular la disposición del botón lateral facilita el uso de la radio con una mano. La superficie con textura antideslizante puede reducir las caídas accidentales incluso con humedad.



Batería de mayor duración

El modelo PNC360S trae una batería de 4000 mAh capaz de suministrar energía para todo un turno fácilmente con una sola carga. La carga rápida suministra horas de energía con solo minutos de carga.



Confiable y duradero

Certificado con la clasificación IP67 y la norma MIL-STD-810H, el modelo PNC360S está hecho para soportar agua, polvo, impactos, temperaturas extremas y caídas repentinas de hasta 1,2 metros. Siempre tiene el desempeño esperado en cualquier entorno difícil.



Prueba de baja presión

Presión: 57 kPa

Tiempo: 1 hora



Prueba contra la lluvia

Diámetro de las gotas de lluvia: 0,5 mm a 4,5 mm
Intensidad de la lluvia: 10 cm/h



Prueba de humedad

Temperatura: 30 °C ~ 60 °C

Humedad: (95±5) de humedad relativa



Prueba de radiación solar

Intensidad de radiación total: 1120W/m²

Temperatura: 49 °C

Accesorios

Estándar Opcionales

Batería de polímero de iones de litio



Cable de datos



Correa



Clip para el cinturón



Adaptador de energía



Auricular con cable



Escenarios de aplicación

Logística



Manufactura



Hoteles



Gestión urbana



Supermercados



Gestión de inmuebles



Especificaciones

Generales	
Frecuencias	Versión B8 GSM: 850/900/1800/1900 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28
	Versión B9 FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 TDD-LTE: B38/B41 WCDMA: B2/B4/B5 GSM: 850/900/1800/1900
Sistema operativo	Android 7.0
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	104 mm x 54,6 mm x 26,5 mm
Peso	Aproximadamente 190 g (incluido el clip)
Memoria	1 GB RAM + 8 GB ROM
Tamaño de la pantalla (no táctil)	1,77 pulgadas
Resolución de la pantalla (no táctil)	160 x 128
Tarjeta SIM	1 Nano-SIM
BT	BT4.1
WIFI	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Posición	GPS/BeiDou/Glonass/Galileo/AGPS
Interfaz externa	Puerto USB Tipo C, conector de audio de 3,5 mm
Batería	4000 mAh, extraíble
Puerto de carga	USB Tipo C
Potencia de los altavoces	2 W (nominal), 3 W (máx.)
Estándares ambientales	
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C a +70 °C
ESD	IEC 61000-4-2,(ESD)± 12 kV (aire); ±8 kV (contacto)
Protección contra agua y polvo	IP67
Resistencia a caídas	1,2 m
Certificación	
Certificaciones	MIL-STD-810H,CE,FCC



Hytera México

Av. Ejercito Nacional No. 926 - Col. Los Morales Las Palmas, 1er piso,
 Oficina 101, Ciudad de México 11550, Mexico
 Teléfono: +52(55)5254 1113
 Correo electrónico: mercadeo@hytera.mx

Hytera Colombia

Cra 9 # 115 - 06, Edificio Tierra Firme, Of. 1003, Bogotá, CP: 110111, Colombia
 Teléfono: +57(1)7434374
 Correo electrónico: mercadeo@hytera.la

Hytera Perú

Av. Benavides 1238, Oficina 401-402, Miraflores, Lima 18, Perú
 Teléfono: +51 987 487 980
 Correo electrónico: mercadeo@hytera.la

Hytera Chile

Agustinas 833, Santiago, Región Metropolitana
 We Work Torre B
 Santiago de Chile, 8320199

Hytera se reserva el derecho a cambiar el diseño y la especificación del producto. En caso de errores de impresión, Hytera no asume responsabilidad alguna. Por motivos de impresión, puede existir una ligera diferencia entre el producto real y el producto indicado en el material impreso.

HYT Hytera son marcas comerciales registradas de Hytera Communications Corp., Ltd.
 ©2021 Hytera Communications Corp., Ltd, todos los derechos reservados.